DIN 964

EN 22010
ISO 2010
PN 82211



Wkręt do metalu
z łbem soczewkowym, z nacięciem prostym
A2 / A4

dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0
k	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00
f	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50
n	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5

d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 3	1000							
4	1000	1000	500					
5	1000	1000	500	500				
6	1000	1000	500	500	500			
8	1000	1000	500	500	500	500		
10	1000	1000	500	500	500	500		
12	1000	1000	500	500	500	500	200	
14	1000	1000	500	500	500	500		
16	1000	1000	500	500	500	500	200	100
18	1000	1000	500	500	500	500		
20	1000	1000	500	500	500	500	200	100
22			500	500	500	200		100
25	500	500	500	500	500	200	200	100
28			500	500	500			
30	500	500	500	500	500	200	200	100
35			500	500	500	200	200	100
40			500	500	500	200	200	100
45			200	500	200	200	200	100
50			200	500	200	200	200	100
55				500	200	200	100	100
60				500	200	200	100	100
65				200	200	200	100	100
70				200	200	200	100	50
75				200	200	200	100	
80				200	200	200	100	
90					200	200	100	
95					200	200	100	
100					200	200	100	50

Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym

ABAKOSTEEL quality first